

Passende Anhänger



Anhänger Nr. 4

Tandem-Anhänger mit
Auffahrrampen

Ladehöhe: 0.85m
Ladefläche: 6.0 x 2.5m
Nutzlast: 10t



Anhänger Nr. 5

Tandem-Anhänger

Ladehöhe: 1.05m
Ladefläche: 5.45 x 2.5m
Nutzlast: 12t



Anhänger Nr. 6

Tandem-Anhänger mit
Auffahrrampen

Ladehöhe: 0.6m
Ladefläche: 5.0 x 2.05m
Nutzlast: 4.5t

BOLZLI

Transport AG • Zimmerberg 64 • 3414 Oberburg

MWST-Nr. CHE-115.805.527
PC Nr. 60-385990-6

Tel. 034 422 31 33
Fax 034 422 54 76
info@bolzli-trans.ch
www.bolzli-trans.ch

2-, 3-, 4-, 5-Achs-Kipper
Tiefdäfer bis 40 t Nutzlast
LW mit Kran bis 135 m/t
Silo und Thermosilo

3-, 4-, 5-Achs-Betonmischer
Mulden-Service 9-36 m³
Mähdrescher für sämtliche
Getreidearten, Raps, Mais

4-Achser 72 m/t Kran





Durch seine hohe Nutzlast ist dieser Lastwagen in Kombination mit einem Anhänger ideal für Container Transporte oder Dachziegel. Das Ladegut kann mit dem Kran genau da platziert werden, wo es hin muss. Auch schwere Güter können transportiert und mit dem Kran auf- und abgeladen werden.

Nutzlast 8 to., mit Anhänger 12 to.

Brücke fest: Länge 6,2m, Höhe 1.30m, Breite 2,5m, maximale Ladebreite 3m ohne spezielle Bewilligung

Mit Fly-Jip maximale Reichweite 29.7m (33,5m mit Handauszug), ohne Fly-Jip maximale Reichweite 15,6m

Zubehör: Handauszug, Personenkorbs, Glassauger, Palettengabel, Seilwinde

Knickarm und Fly-Jip überdrückbar



Lastdiagramm

THOR K6

	KG	15240	10870	8280	6570	5380	4510	3870	3200	2700	2300
	M	4,4	6,0	7,7	9,5	11,4	13,5	15,6	17,8	20,2	22,6

THOR-O K6 + FJ2000 K6

	KG	1800	1440	1300	1180	1080	1010	870	700	400
	M	19,9	21,3	22,8	24,4	26,1	27,9	31,6	33,5	

