

## **2-Achs Tieflader mit Auffahrampen**



**Dieser Tieflader ist geeignet zum Transport von kleineren Baumaschinen. Durch seine tiefe Bauhöhe kann dieser Lastwagen auch hohe Maschinen laden. In Kombination mit Anhänger/Tiefganganhänger können mehrere Maschinen auf einmal transportiert werden. Mit seiner kompakten Bauweise ermöglicht dieser Tieflader auch den Transport auf enge Baustellen.**

**Mit diesem Fahrzeug können Ihre Maschinen Preisgünstig von A nach B verschoben werden.**

### **Ladefläche:**

Länge:	6.0m
Breite:	2.5m
Höhe:	1.08m
Nutzlast:	8t
Nutzlast mit Anhänger:	22t

# Passende Anhänger



## Anhänger Nr. 4

Tandem-Anhänger mit  
Auffahrrampen

Ladehöhe: 0.85m  
Ladefläche: 6.0 x 2.5m  
Nutzlast: 10t



## Anhänger Nr. 6

Tandem-Anhänger mit  
Auffahrrampen

Ladehöhe: 0.6m  
Ladefläche: 5.0 x 2.05m  
Nutzlast: 4.5t



## Anhänger Nr. 7

2-Achs Anhänger

Ladehöhe: 1.3m  
Ladefläche: 7.0 x 2.5m  
Nutzlast: 8t



## 3-Achs Tiefganganhänger mit hydraulischen Auffahrrampen

Länge: 6.0m  
Breite: 2.5m  
Höhe: 0.9m  
Gesamtlänge: 8.0m  
Nutzlast: 18t  
Spezielles: Verbreiterung bis zu 3  
Meter inklusive ganz Jahres  
Sonderbewilligung